


CONFIGURAZIONE
CONTATTO



A (P1-P2) ≥ ΔP

B (P2-P1) ≥ ΔP



Pressione di sicurezza	600 bar	Tipo di fluido	Olio	Grado protezione standard	Connettore DIN EN 175301 803-A (DIN43650/A) - IP65 <i>* Vedere allegato cappucci e connettori</i>
Pressione massima	450 bar	Temperatura d'impiego:	-30°C + 140°C	Dimensione L2:	Config / .E0 66 mm Config / .L0 66 mm
		Azionamento	Magnetico		

Selezionare le specifiche per la codifica del prodotto

1.	Logica di funzionamento				A (P1-P2)	B (P2-P1)	
2.	Filettature (X1) <i>* Valore L1 personalizzabile</i>			09 1/2" BSPP L1 25,5 mm	35 M20X1,5 L1 25,5 mm		
3.	Carico elettrico			4 12V/ 100 mA Dorato	5 48Vdc / 4A		
4.	Configurazione Contatto					S SPDT	
5.	Materiale Corpo			A Alluminio	B Ottone		
6.	Guarnizioni			N NBR	V FKM		
7.	Personalizzazioni <i>* Vedere allegato cappucci e connettori</i>			.E0 Connettore DIN EN 175301-803-A (DIN43650/A) - IP65	.L0 Connettore Led DIN EN 175301-803-A (DIN43650/A) - IP65	.XX Prodotto personalizzato	
8.	Regolazioni (Bar) <i>* Tolleranza</i>	1,3 ±15%	2 ±10%	2,5 ±10%	3 ±10%	5 ±10%	8 ±10%

PE5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
----	----	----	----	----	----	----	----