



Pressione di sicurezza	Ottone - Membrana	20 bar	Temperatura d'impiego	* Vedere la guida alla selezione delle membrane / tenute	Grado protezione standard	.95 Connessione Faston 180°-IP00 * Vedere allegato cappucci e connettori
Pressione di lavoro	Ottone - Membrana	10 bar	Isteresi massima	Config. a Membrana 15% valore di fondo scala		

Selezionare le specifiche per la codifica del prodotto

1.	Campo di Regolazione		01 Membrana 0.5-2.5 Bar	02 Membrana 2.5-4.5 Bar	03 Membrana 4.5-7.0 Bar
2.	Carico Elettrico				5 48 V / 0,2 A
3.	Configurazione Contatto				A Normalmente aperta
4.	Materiale corpo			B Ottone Grodonato	E Ottone Esagonale SW17
5.	Guarnizioni				N NBR
6.	Filettature (X1)			10 1/8"BSPP L1 10 mm	40 1/8"- 27NPT L1 10 mm
7.	Personalizzazioni <small>* Vedere allegato cappucci e connettori</small>		.95 Connessione Faston 180° - IP00	.FO Connettore a Faston IP00	.96 Doppio Cavo L. 250 mm - IP67

PR1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----