


CONFIGURAZIONE CONTATTO



Pressione massima	250 bar	Tolleranza di intervento	± 3,5	Coppia di serraggio	25 Nm
Tipologia carico elettrico	48V / 4A 24V / 6A	Isteresi termica	< 14 °C	Materiale del corpo	Ottone con chiave da 24mm
Temperatura del fluido	-40 ÷ +150 °C			Grado protezione standard	IP67 * Vedere allegato cappucci e connettori

Selezionare le specifiche per la codifica del prodotto

↓	1. Filettature (X1)								09	12	25
									1/2" BSPP L1 13,5 mm	3/8" BSPP L1 13,5 mm	M22x 1,5 L1 13,5 mm
	2. Temperatura di Commutazione	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
		30° C	40° C	50° C	60° C	70° C	80° C	90° C	100° C	110° C	120° C
	3. Configurazione Contatto									A	C
									Normalmente Aperto	Normalmente Chiuso	
4. Commutazione									S	D	
									Tarato in salita	Tarato in discesa	
5. Personalizzazioni									.S0	.D0	.XX
	* Vedere allegato cappucci e connettori								Connettore AMP Superseal 1.5 2 vie - IP67	Connettore Deutsch DT04-2P - IP67	Prodotto personalizzato

TF5

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----