



Pressione massima	250 bar	Tolleranza di intervento	± 3,5	Coppia di serraggio	25 Nm
Tipologia carico elettrico	48V / 4A 24V / 6A	Isteresi termica	< 14 °C	Materiale del corpo	Ottone con chiave da 24mm
Temperatura del fluido	-40 ÷ +150 °C			Grado protezione standard	.F0 Connettore a Faston - IP00 * Vedere allegato cappucci e connettori

Selezionare le specifiche per la codifica del prodotto

1.	Filettature (X1)								09 1/2" BSPP L1 13,5 mm	12 3/8" BSPP L1 13,5 mm	25 M22x 1,5 L1 13,5 mm
2.	Temperatura di commutazione	030 30° C	040 40° C	050 50° C	060 60° C	070 70° C	080 80° C	090 90° C	100 100° C	110 110° C	120 120° C
3.	Configurazione Contatto									A Normalmente Aperto	C Normalmente Chiuso
4.	Commutazione									S Tarato in salita	D Tarato in discesa
5.	Personalizzazioni <i>* Vedere allegato cappucci e connettori</i>			.F0 Connettore a Faston IP00 (standard)	.01 Cappuccio di protezione KT011 - IP54	.97 Cavo L. 250mm Conn. AMP Superseal 1.5 2 vie -IP67	.98 Cavo L. 250 mm Conn. Deutsch DT04-2P - IP67	.99 Cavo L. 250 mm Conn. Metri-Pack (MP280) - IP67			.XX Prodotto personalizzato

TF2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----